

ANEXO I

CONVOCATORIA	Nomeamento de funcionario interino con cargo a unha praza vacante de Arquitecto/a con destino ao servizo de Arquitectura
PRAZA/POSTO	Arquitecto/a - A1
TIPO	Primeiro exercicio – Cuestionario tipo test
DATA	16/06/2025

1. Cal dos seguintes principios non está garantido na Constitución?:
 - a) O de publicidade das normas
 - b) O de irretroactividade das disposicións sancionadoras non favorables ou restritivas de dereitos individuais
 - c) O de boa fe
 - d) O de interdicción da arbitrariedade dos poderes públicos

2. A Xunta de Goberno dunha Deputación está integrada por:
 - a) Un terzo de deputados
 - b) O Presidente e un número de deputados non superior ao terzo do número legal dos mesmos
 - c) O Presidente, o Vicepresidente e un número de deputados non superior ao terzo do número legal dos mesmos
 - d) O número de deputados que designe a/o Presidenta/e

3. A proposta de iniciación do procedemento formulada por calquera órgano administrativo que non ten competencia para iso pero que tivo coñecemento das circunstancias, condutas ou feitos obxecto do procedemento, denomínase:
 - a) Orde
 - b) Petición razoada
 - c) Propia iniciativa
 - d) Denuncia

4. O dereito á portabilidade dos datos:
 - a) Poderase aplicar aos tratamentos que sexan necesarios para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento
 - b) A diferenza doutros dereitos, poderá afectar negativamente os dereitos e liberdades doutros



- c) Supón a obrigación de que, en todo caso, os datos persoais se transmitan directamente de responsable a responsable
- d) Require que o tratamento se efectúe por medios automatizados
5. O artigo 89 da Lei 7/1985 do 2 de abril, Reguladora das bases do Réxime Local, establece que o persoal ao servizo das entidades locais estará integrado por:
- a) Empregados públicos contratados en réxime de dereito laboral e persoal eventual, que desempeña postos de confianza e asesoramento
- b) Funcionarios/as de carreira, contratados en réxime de dereito laboral e persoal eventual, que desempeña postos de confianza e asesoramento
- c) As respostas a) e b) con correctas
- d) Ningunha resposta é correcta
6. O Real Decreto 390/2021, do 1 de xuño, polo que se aproba o procedemento básico para a certificación da eficiencia enerxética dos edificios, establece a responsabilidade de encargar a certificación de eficiencia enerxética; sobre quen recae esta responsabilidade?:
- a) Na empresa construtora principal da obra
- b) No concello que concede a licenza de obra
- c) No promotor ou propietario do edificio ou de parte do mesmo
- d) Na dirección facultativa da obra
7. Cumprindo coa normativa estatal, o Decreto 128/2016, do 25 de agosto, polo que se regula a certificación enerxética de edificios na Comunidade Autónoma de Galicia, establece que a consellería competente en materia de enerxía realizará un control técnico dunha porcentaxe mínima anual dos certificados de eficiencia enerxética inscritos. Cal é esa porcentaxe mínima?:
- a) 0,5 %
- b) 1 %
- c) 5 %
- d) 10 %
8. Atendendo ao indicado no Real Decreto 486/1997, do 14 de abril, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo, cal das seguintes afirmacións é correcta?:
- a) As ramplas terán unha pendente máxima do 12 por 100 cando a súa lonxitude sexa menor que 3 metros, do 10 por 100 cando a súa lonxitude sexa menor que 10 metros ou do 8 por 100 no resto dos casos
- b) As ramplas terán unha pendente máxima do 10 por 100 independentemente da lonxitude das mesmas
- c) As escaleiras de servizo terán unha anchura mínima de 1 metro



- d) As ramplas terán unha pendente máxima do 10 por 100 cando a súa lonxitude sexa menor que 3 metros ou do 8 por 100 no resto dos casos
9. Conforme ao Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construción, que consideración adquire un traballador autónomo cando emprega na obra a traballadores por conta allea?:
- a) Mantén exclusivamente a súa condición de traballador autónomo
 - b) Adquire a consideración de promotor
 - c) Debe abandonar a obra inmediatamente
 - d) Terá a consideración de contratista ou subcontratista a efectos deste Real Decreto
10. De acordo co Real Decreto 1627/1997, nunha obra que non pertence a ningunha administración pública, quen debe aprobar o plan de seguridade e saúde no traballo?:
- a) O promotor da obra
 - b) O contratista adxudicatario
 - c) A Inspección de Traballo e Seguridade Social
 - d) O coordinador en materia de seguridade e de saúde durante a execución da obra, ou a dirección facultativa cando non sexa necesaria a designación de coordinador
11. Segundo o Anexo I da Parte I do Código Técnico da Edificación, aprobado polo Real Decreto 314/2006, do 17 de marzo, o Proxecto Básico NON debe conter:
- a) Memoria descritiva: Prestacións do edificio
 - b) Memoria construtiva: Sustentación do edificio
 - c) Planos: Plano de urbanización
 - d) Anejos á memoria: Plan de control de calidade
12. Non forma parte do contido do Código Técnico da Edificación aprobado polo Real Decreto 314/2006, do 17 de marzo:
- a) Documentos de Apoio (DÁ) para o cumprimento das esixencias básicas do CTE
 - b) A caracterización das esixencias básicas e a súa cuantificación, na medida en que o desenvolvemento científico e técnico da edificación o permite, mediante o establecemento dos niveis ou valores límite das prestacións dos edificios ou os seus partes
 - c) Procedementos cuxa utilización acredita o cumprimento daquelas esixencias básicas, concretados en forma de métodos de verificación ou solucións sancionadas pola práctica



- d) Remisión ou referencia a instrucións, regulamentos ou outras normas técnicas para os efectos de especificación e control dos materiais, métodos de ensaio e datos ou procedementos de cálculo, que deberán ser tidos en conta na redacción do proxecto do edificio e a súa construción
13. Segundo o Código Técnico da Edificación, aprobado polo Real Decreto 314/2006, do 17 de marzo, quen se encarga de verificar que a documentación sobre os distintivos de calidade e avaliacións de idoneidade técnica, proporcionada polo subministrador, é suficiente para a aceptación dos produtos, equipos e sistemas amparados por ela?:
- a) O construtor
 - b) O proxectista
 - c) O director de obra
 - d) O director da execución da obra
14. De conformidade co Documento Básico DB-SI, Seguridade en caso de incendio, do Código Técnico da Edificación, aprobado polo Real Decreto 314/2006, do 17 de marzo, os locais de contadores de electricidade clasifícanse como:
- a) Local de risco especial baixo
 - b) Local de risco especial medio
 - c) Local de risco especial alto
 - d) Non se inclúen na clasificación dos locais de risco especial do DB-SI 1
15. Segundo o Documento Básico DB-SI, Seguridade en caso de incendio, do Código Técnico da Edificación, aprobado polo Real decreto 314/2006, do 17 de marzo, a lonxitude dos percorridos de evacuación indicados na sección SI3, cando se trate de sectores de incendio protexidos cunha instalación automática de extinción poderase aumentar un:
- a) 25%
 - b) 35%
 - c) 40%
 - d) 50%
16. De conformidade co establecido no Documento Básico DB-SI, Seguridade en caso de incendio, do Código Técnico da Edificación, aprobado polo Real Decreto 314/2006, do 17 de marzo, Cando é necesaria a instalación dun sistema de detección de incendio nun edificio cuxo uso é pública concorrencia?:
- a) Non se esixe no CTE para ese uso
 - b) Se a superficie construída excede de 1000 m²
 - c) Se a altura de evacuación excede de 24 m



- d) Se a ocupación excede de 500 persoas
17. Conforme ao establecido no Documento Básico DB-HE, Aforro de enerxía, do Código Técnico da Edificación, aprobado polo Real decreto 314/2006, do 17 de marzo, cal das seguintes intervencións se exclúe do ámbito de aplicación da limitación do consumo enerxético establecido neste DB-HE?:
- a) Edificios de nova construción
 - b) Cambios de uso, cando a superficie útil total supere os 50 m²
 - c) Edificios illados cunha superficie útil total inferior a 50 m²
 - d) Ningunha resposta é correcta
18. De conformidade co Documento Básico de aforro de enerxía, DB-HE, do Código Técnico da Edificación, aprobado polo Real decreto 314/2006, do 17 de marzo, a contribución mínima de enerxía procedente de fontes renovables:
- a) Cubrirá polo menos o 70% da demanda enerxética anual para ACS, obtida a partir dos valores mensuais, e incluíndo as perdas térmicas por distribución, acumulación e recirculación
 - b) Cubrirá polo menos o 90% da demanda enerxética anual para climatización de piscinas, obtida a partir dos valores mensuais, e incluíndo as perdas térmicas por distribución, acumulación e recirculación
 - c) Poderá reducirse ao 30 % cando a demanda de ACS sexa inferior a 5000 l/d
 - d) As respostas a) e c) son correctas
19. Conforme ao establecido no Documento Básico de Salubridade, DB-HS1, do Código Técnico da Edificación, aprobado polo Real decreto 314/2006, do 17 de marzo, nas cubertas planas, a distancia entre xuntas de dilatación contiguas debe ser como máximo:
- a) 15 m
 - b) 20 m
 - c) 25 m
 - d) 30 m
20. Conforme ao establecido no Documento Básico de Salubridade, DB-HS4, do Código Técnico da Edificación, aprobado polo Real decreto 314/2006, do 17 de marzo, as tubaxes de auga potable sinalaranse coas cores:
- a) Verde escuro
 - b) Verde escuro ou azul
 - c) Azul
 - d) Gris



21. Cal é a clase mínima que debe ter o chan dun aseo conforme ao establecido no Documento Básico SUA Seguridade de utilización e accesibilidade, do Código Técnico da Edificación, aprobado polo Real decreto 314/2006, do 17 de marzo?:
- a) Clase 1 en superficies con pendente menor que o 6%
 - b) Clase 2 en superficies con pendente menor que o 6%
 - c) Clase 1 en superficies con pendente maior que o 6%
 - d) Clase 2 en superficies con pendente maior que o 6%
22. Tal e como se establece no Documento Básico SUA Seguridade de utilización e accesibilidade, do Código Técnico da Edificación, aprobado polo Real decreto 314/2006, do 17 de marzo, co fin de limitar o risco de caída, existirán barreiras de protección:
- a) Nos desniveis cunha diferenza de cota maior que 55 cm, excepto cando a disposición construtiva faga moi improbable a caída ou cando a barreira sexa incompatible co uso previsto.
 - b) Nos desniveis cunha diferenza de cota maior que 45 cm, excepto cando a disposición construtiva faga moi improbable a caída ou cando a barreira sexa incompatible co uso previsto.
 - c) Sempre que exista un desnivel cunha diferenza de cota igual ou superior a 50 cm
 - d) Ningunha resposta é correcta
23. Segundo o establecido no Documento Básico SUA Seguridade de utilización e accesibilidade, do Código Técnico da Edificación, aprobado polo Real decreto 314/2006, do 17 de marzo, na sección SUA 9 Accesibilidade, o espazo de transferencia lateral ao inodoro nun aseo accesible dentro dun edificio de uso público debe ser:
- a) Maior ou igual a 80 cm nun dos lados
 - b) Maior ou igual a 80 cm en ambos os lados
 - c) Maior ou igual a 75 cm nun dos lados
 - d) Maior ou igual a 75 cm en ambos os lados
24. Conforme ao establecido no Documento Básico SUA Seguridade de utilización e accesibilidade, do Código Técnico da Edificación, aprobado polo Real decreto 314/2006, do 17 de marzo, na sección SUA 9 Accesibilidade, sempre que sexa esixible a dotación de servizos hixiénicos accesibles, como aseos ou vestiarios por algunha disposición legal de obrigado cumprimento, existirá polo menos:



- a) Un aseo accesible por cada 5 unidades ou fracción de inodoros instalados, podendo ser de uso compartido para ambos os sexos
 - b) Un aseo accesible por cada 10 unidades ou fracción de inodoros instalados, podendo ser de uso compartido para ambos os sexos
 - c) Un aseo accesible por cada 15 unidades ou fracción de inodoros instalados, podendo ser de uso compartido para ambos os sexos
 - d) Un aseo accesible por cada 20 unidades ou fracción de inodoros instalados, podendo ser de uso compartido para ambos os sexos
25. De conformidade co Real decreto 513/2017, do 22 de maio, polo que se aproba o Regulamento de instalacións de protección contra incendios, a instalación de equipos e sistemas aos que se refire este Regulamento realizarase por empresas instaladoras, debidamente habilitadas, coas seguintes excepcións:
- a) *Cando a superficie do establecemento non sexa maior de 100m² ou se trate dunha vivenda unifamiliar, os extintores poderán ser colocados pola persoa usuaria*
 - b) *Cando a superficie do establecemento non sexa maior de 500m² ou se trate dunha vivenda unifamiliar, as mantas ignífugas tamén poderán ser colocados pola persoa usuaria*
 - c) *Os planos de evacuación deberán ser colocados por empresas instaladoras ou mantedoras de sistemas de protección contra incendios*
 - d) *Todas as respostas son correctas*
26. Conforme o Real decreto 513/2017, do 22 de maio, polo que se aproba o Regulamento de instalacións de protección contra incendios, para a posta en servizo das instalacións de protección activa contra incendios, requírese:
- a) *A presentación, ante o órgano competente da Comunidade Autónoma en materia de industria, un certificado da empresa instaladora, no que se faga constar que a instalación se ten realizado de conformidade co establecido neste Regulamento e de acordo ao proxecto ou documentación técnica*
 - b) *A presentación, ante o órgano competente da Comunidade Autónoma en materia de industria, da relación de equipos e sistemas de protección contra incendios instalados*
 - c) *Ter subscrito un seguro de responsabilidade civil por unha contía mínima de 800.000 euros por sinistro*
 - d) *A presentación, ante o órgano competente da Comunidade Autónoma en materia de industria, o compromiso de que o mantemento se efectúa de acordo cos requisitos que se establezan neste Regulamento, os seus anexos e as súas ordes de desenvolvemento*
27. Segundo o Real decreto 513/2017, do 22 de maio, polo que se aproba o Regulamento de instalacións de protección contra incendios, os pulsadores de



alarma situaranse de modo que a distancia máxima a percorrer, desde calquera punto que deba ser considerado como orixe de evacuación, ata alcanzar un pulsador, non supere os:

- a) 15m
- b) 20m
- c) 25m
- d) 30m

28. De conformidade co Real decreto 1027/2007, do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de instalacións térmicas en edificios, cando nun mesmo edificio existan múltiples xeradores de calor, frío, ou de ambos tipos, a potencia térmica nominal da instalación, para os efectos de determinar a documentación técnica de deseño requirida:

- a) Obterase como a suma das potencias térmicas nominais dos xeradores de calor ou dos xeradores de frío necesarios para cubrir o servizo, considerando a instalación solar térmica
- b) Obterase como a suma das potencias térmicas nominais dos xeradores de calor ou dos xeradores de frío necesarios para cubrir o servizo, sen considerar a instalación solar térmica
- c) No suposto de interconexión coas redes urbanas de calefacción ou refrixeración, a potencia de xeración de calor ou frío do edificio será a do correspondente sistema de intercambio da instalación de interconexión
- d) As respostas b)e c) son correctas

29. Segundo o Real decreto 1027/2007, do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de instalacións térmicas en edificios, para a posta en servizo de instalacións térmicas despois da reforma das existentes, cando a potencia térmica nominal a instalar en xeración de calor ou frío sexa igual a 50 kW:

- a) Será necesario o rexistro do certificado da instalación no órgano competente da Comunidade Autónoma onde radique a instalación
- b) A empresa instaladora deberá presentar proxecto da instalación realmente executada, certificado da instalación e certificado de inspección inicial con cualificación aceptable, cando sexa preceptivo
- c) As respostas a) e b) son correctas
- d) Non será preciso acreditar o cumprimento regulamentario ante o órgano competente da Comunidade Autónoma

30. Conforme o Real decreto 1027/2007, do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de instalacións térmicas en edificios, a categoría de calidade do aire interior (IDA) que se deberá alcanzar en edificios de ensino será:

- a) IDA 1



- b) IDA 2
 - c) IDA 3
 - d) IDA 4
31. Segundo o Real decreto 1027/2007, do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de instalacións térmicas en edificios, os emisores de calefacción deberán estar calculados para unha temperatura máxima de entrada de:
- a) 50°C
 - b) 60°C
 - c) 70°C
 - d) 75°C
32. De conformidade coa ITC-BT-20 Instalacións interiores ou receptoras, sistemas de instalación, do Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico para baixa tensión, en caso de proximidade de canalizacións eléctricas con outras non eléctricas, dispoñeranse de forma que entre as superficies exteriores de ambas se manteña unha distancia mínima de:
- a) 30 cm
 - b) 10 cm
 - c) 5 cm
 - d) 3 cm
33. Tal e como se establece no Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico para baixa tensión, subministración de reserva é a dedicada a manter un servizo restrinxido dos elementos de funcionamento indispensables da instalación receptora, cunha potencia mínima do:
- a) 10 por 100 da potencia contratada para a subministración normal
 - b) 15 por 100 da potencia contratada para a subministración normal
 - c) 25 por 100 da potencia contratada para a subministración normal
 - d) 50 por 100 da potencia contratada para a subministración normal
34. De acordo coo Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico de baixa tensión, a acometida dunha instalación é:
- a) A parte da instalación que alimenta a derivación individual da propia instalación



- b) A parte da instalación que alimenta a caixa de protección e medida da propia instalación
 - c) Parte da instalación da rede de distribución que alimenta o contador ou contadores de enerxía co cadro xeral de distribución
 - d) A parte da instalación da rede de distribución que alimenta a caixa ou caixas xerais de protección (CGP)
35. De conformidade coa ITC-BT-28 Instalacións en locais de pública concorrencia, do Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico para baixa tensión:
- a) Cando un local se poida considerar tanto no grupo de locais que requiren subministración de socorro como no grupo que requiren subministración de reserva, instálase subministración de socorro
 - b) A iluminación de seguridade estará prevista para entrar en funcionamento automaticamente cando se produce o fallo da iluminación xeral ou cando a tensión desta baixe a menos do 80% do seu valor nominal
 - c) Nos puntos nos que estean situados os equipos das instalacións de protección contra incendios que esixan utilización manual e nos cadros de distribución da iluminación, a iluminancia mínima será de 5 lux
 - d) Todas as respostas anteriores son correctas
36. Cal das seguintes actuacións nos contornos de protección dun ben do patrimonio arqueolóxico de Galicia precisa autorización previa en materia de patrimonio?:
- a) Reparación do mobiliario urbano mantendo o material, a solución formal e construtiva e os acabados existentes
 - b) Os traballos de limpeza de bens inmobles, espazos libres, vías públicas ou bens artísticos localizados neles que non contén cunha protección cultural individualizada
 - c) A reparación de materiais de pavimentación de vías urbanas ou espazos públicos mantendo os existentes en actuacións de carácter non xeral
 - d) As reparacións e reposicións de peches de leiras que empreguen os materiais, técnicas e solucións construtivas tradicionais orixinais dos elementos en que se intervén ou a construción de novos peches segundo os modelos que poidan definirse desde a Xunta de Galicia
37. Segundo a Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, para os cruceiros que non se teña establecido a súa contorna de protección de modo específico, as contornas de protección subsidiarias nos solos de núcleo rural histórico-tradicional estarán constituídas, de forma subsidiaria, por:



- a) Unha franxa cunha anchura de 20m, medida desde o elemento ou vestixio máis exterior
 - b) A propia parcela ou espazo público no que se atope o ben ata unha distancia de 20m
 - c) Unha franxa cunha anchura de 30m, medida desde o elemento ou vestixio máis exterior
 - d) Unha franxa cunha anchura de 50m, medida desde o elemento ou vestixio máis exterior
38. O Real Decreto 105/2008, do 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos residuos de construción e demolición, establece o seu ámbito de aplicación, que tipo de residuos ou actividades están expresamente exceptuados do ámbito de aplicación xeral?:
- a) Todos os residuos xerados nas obras de edificación
 - b) Os residuos perigosos xerados nas obras de demolición
 - c) As terras e pedras non contaminadas por substancias perigosas reutilizadas na mesma obra ou noutras, así como, os residuos de industrias extractivas
 - d) Os residuos xerados nas obras de titularidade pública
39. Segundo o Real Decreto 105/2008, do 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos residuos de construción e demolición, quen se considera produtor de residuos de construción e demolición?:
- a) O arquitecto redactor do proxecto
 - b) A persoa física ou xurídica que teña na súa poder os residuos de construción e demolición e que non ostente a condición de xestor de residuos
 - c) O titular da licenza de obras
 - d) O provedor de materiais de construción
40. As actuacións relativas ao acto de recepción e á comprobación material do investimento na Deputación de Pontevedra se realizan de conformidade con que disposición legal?:
- a) Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do Sector Público
 - b) Real Decreto 424/2017, do 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do control interno nas entidades do Sector Público Local
 - c) Resolución da entidade Provincial reguladora do procedemento de comprobación material do investimento
 - d) Todas as respostas son correctas
41. Segundo a lexislación vixente, os órganos xestores deberán solicitar ao órgano interventor, ou en quen delegue, a súa asistencia á comprobación material do investimento cunha antelación respecto da data prevista para a recepción do investimento de que se trate de:



- a) 15 días hábiles
 - b) 45 días hábiles
 - c) 1 mes
 - d) 20 días hábiles
42. Segundo o art. 99 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público e con respecto á división en lotes do obxecto do contrato e a súa eventual limitación, é verdadeiro:
- a) O órgano de contratación poderá limitar o número de lotes para os que un mesmo candidato ou licitador pode presentar oferta e o número de lotes que poden adxudicarse a cada licitador
 - b) O órgano de contratación só poderá limitar o número de lotes que poden adxudicarse a cada licitador
 - c) O órgano de contratación poderá limitar o número de lotes para os que un mesmo candidato ou licitador pode presentar oferta, pero non o número de lotes que poden adxudicarse a cada licitador
 - d) Cando o órgano de contratación considere oportuno introducir limitación á adxudicación de lotes, non será necesario indicalo no anuncio de licitación nin no prego de cláusulas administrativas particulares
43. No contexto do cumprimento do contrato de obras lévase a cabo a recepción das obras á súa terminación e a intervención da comprobación material do investimento. Como resultado, levántase:
- a) Unha acta correspondente ao acto de recepción soamente
 - b) Unha acta correspondente á intervención da comprobación material soamente
 - c) Unha acta que reflecta o resultado de ambos os actos
 - d) Unha acta correspondente ao acto de recepción e unha acta correspondente á intervención da comprobación material, separadamente
44. Segundo o art. 163 do Real Decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas o contratista comunicará por escrito á dirección da obra a data prevista para a terminación ou execución do contrato, a efectos de que se poida realizar a súa recepción, con:
- a) 30 días naturais
 - b) 20 días hábiles
 - c) 45 días hábiles
 - d) Ningunha é correcta



45. Segundo o art. 153 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do prazo indicado:
- a) Esixiráselle o importe do 3 por cento do valor estimado do contrato, IVE incluído, en concepto de indemnización
 - b) Esixiráselle o importe do 3 por cento do orzamento basee de licitación, IVE incluído, en concepto de penalidade
 - c) Esixiráselle o importe do 3 por cento do orzamento basee de licitación, IVE excluído, en concepto de penalidade
 - d) Esixiráselle o importe do 3 por cento do valor estimado do contrato, IVE excluído, en concepto de indemnización

PREGUNTAS DE RESERVA:

1. Segundo o art. 237 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público:
 - a) Dentro do prazo que se consigne no contrato que non poderá ser superior a un mes desde a data da súa formalización salvo casos excepcionais xustificadas, efectuarase a comprobación do reformulo feito previamente á licitación, estendéndose acta do resultado, remitíndose un exemplar da mesma ao órgano que celebrou o contrato.
 - b) Dentro do prazo que se consigne no contrato que non poderá ser superior a tres meses desde a data da súa formalización salvo casos excepcionais xustificadas, efectuarase a comprobación do reformulo feito previamente á licitación, estendéndose acta do resultado, non sendo preceptiva a remisión dun exemplar da mesma ao órgano que celebrou o contrato.
 - c) Dentro do prazo que se consigne no contrato que non poderá ser superior a tres meses desde a data da súa formalización salvo casos excepcionais xustificadas, efectuarase a comprobación do reformulo feito previamente á licitación, estendéndose acta do resultado, remitíndose un exemplar da mesma ao órgano que celebrou o contrato.
 - d) Dentro do prazo que se consigne no contrato que non poderá ser en ningún caso superior a tres meses desde a data da súa formalización, efectuarase a comprobación do reformulo feito previamente á licitación, estendéndose acta do resultado, non sendo preceptiva a remisión dun exemplar da mesma ao órgano que celebrou o contrato.
2. De acordo co artigo 31.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, son fins propios e específicos da Provincia:
 - a) Coordinar a actuación administrativa dos cConcellos da súa provincia
 - b) Garantir os principios de solidariedade e equilibrio intermunicipais, no marco da política económica e social



- c) Solicitar subvencións para a súa posterior repartición aos municipios da súa provincia
 - d) Ningunha respostas é correcta
3. Conforme ao establecido no Documento Básico de Salubridade, DB-HS3, do Código Técnico da Edificación, aprobado polo Real decreto 314/2006, do 17 de marzo, nos aparcamentos e garaxes de calquera tipo de edificio debe dispoñerse un sistema de ventilación:
- a) Que pode ser mecánica ou híbrida
 - b) Que só pode ser mecánica
 - c) Que pode ser natural ou mecánica
 - d) Non se require sistema de ventilación
4. Tal e como se establece no Real decreto 513/2017, do 22 de maio, polo que se aproba o Regulamento de instalacións de protección contra incendios, o radio máximo de acción dunha boca de incendio equipadas (BIE) con manguera plana será de:
- a) 25m
 - b) 30m
 - c) 35m
 - d) 40m
5. Segundo a ITC-BT-14 Instalacións de ligazón, liña xeral de alimentación do Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico para baixa tensión:
- a) O condutor neutro terá unha sección de aproximadamente o 50 por 100 da correspondente ao condutor de fase, non sendo inferior aos valores especificados na Táboa 1 de dicha ITC
 - b) A caída de tensión máxima permitida para liñas xerais de alimentación destinadas a contadores totalmente centralizados será de 1 por 100
 - c) O trazado da liña xeral de alimentación será o máis curto e rectilíneo posible, discorrendo por zonas de uso privativo e común
 - d) A liña xeral de alimentación poderá ir encostada ou encaixada á escaleira ou zona de uso común aínda que estes recintos sexan protexidos conforme ao establecido normativa de incendios



ANEXO II

PLANTILLA DE RESPUESTAS DO PRIMEIRO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA CUBRIR UNHA PRAZA DE ARQUITECTO/A CON DESTINO Ó SERVIZO DE ARQUITECTURA

1	C
2	B
3	B
4	D
5	B
6	C
7	B
8	A
9	D
10	D
11	D
12	A
13	D
14	A
15	A
16	B
17	C
18	A
19	A
20	B
21	B
22	A
23	B
24	B
25	A
26	A

27	C
28	D
29	A
30	B
31	B
32	D
33	C
34	D
35	C
36	D
37	A
38	C
39	C
40	D
41	D
42	A
43	C
44	C
45	C
PREGUNTAS RESERVA	
1 (R1)	A
2 (R2)	B
3 (R2)	C
4 (R3)	A
5 (R4)	A

